

Istruzioni di sicurezza

Queste istruzioni hanno lo scopo di garantire che l'utente possa utilizzare correttamente il prodotto per evitare pericoli o perdite di proprietà. Le misure precauzionali sono suddivise in "Avvertenze" e "Avvertenze".

Avvisi: se una di queste avvertenze viene trascurata, possono verificarsi lesioni gravi o mortali.

- Questa installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato e deve rispettare rigorosamente le norme di sicurezza elettrica della regione locale.
- Per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche, tenere il prodotto lontano dalla pioggia e dall'umidità prima dell'installazione.
- Non toccare componenti come dissipatori di calore, regolatori di potenza e processori, che potrebbero essere caldi.
- Sorgente con DC/AC 12V o PoE.
- Assicurarsi che la spina sia saldamente inserita nella presa di corrente.
- Quando il prodotto è installato a parete o a soffitto, il dispositivo deve essere fissato saldamente.
- Se il prodotto non funziona correttamente, contattare il rivenditore. Non tentare mai di smontare la fotocamera da soli.

Avvertenze: Possono verificarsi lesioni o danni alle apparecchiature se una di queste precauzioni viene trascurata.

- Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia corretta prima di utilizzare i prodotti Milesight.
- Non conservare o installare il dispositivo a temperature estremamente calde o fredde, polverose o damp luoghi e non esporlo a radiazioni elettromagnetiche elevate.
- Utilizzare solo componenti e parti consigliati dal produttore.
- Non far cadere i prodotti Milesight o sottoporli a urti fisici.
- Per evitare l'accumulo di calore, non ostruiscono la circolazione dell'aria intorno ai prodotti Milesight.
- I raggi laser possono danneggiare i sensori di immagine. La superficie dei sensori di immagine non deve essere esposta al punto in cui viene utilizzata un'apparecchiatura a raggio laser.
- Utilizzare un soffiatore per rimuovere la polvere dal coperchio dell'obiettivo.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la superficie dei prodotti Milesight. Le macchie ostinate possono essere rimosse utilizzando un panno morbido inumidito con una piccola quantità di soluzione detergente, quindi asciugare con un panno asciutto.
- Non utilizzare solventi volatili come alcol, benzene o diluenti in quanto potrebbero danneggiare le finiture superficiali.
- Conservare la confezione per garantire la disponibilità di contenitori di spedizione per il trasporto futuro.